

## **Veiligheids-, milieu en gedragsvoorschriften derden**

### **Instructies**

#### **OVET B.V.**



**Inhoudsopgave**

<b>Samenvatting belangrijkste gevaren</b> .....	3
<b>Samenvatting belangrijkste veiligheidsregels</b> .....	4
<b>1 Inleiding en contactgegevens</b> .....	5
1.1 Inleiding .....	5
1.2 Contactgegevens.....	5
<b>2 Algemene verboden en verplichtingen</b> .....	6
2.1 Algemene verboden.....	6
2.2 Algemene verplichtingen en afspraken .....	6
2.3 Kennis en vaardigheden.....	6
<b>3 Toegang tot de terminal en verkeersstromen</b> .....	7
3.1 Toegang tot de terminals.....	7
3.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen .....	8
3.3 Verkeer .....	8
3.4 Veiligheid op het terrein .....	9
3.5 Bebording op terreinen.....	10
<b>4 Werkzaamheden</b> .....	11
4.1 Werkzaamheden algemeen .....	11
4.2 Bedienen van machines .....	11
4.3 Werkvergunning .....	11
4.4 Aanvullende PBM's .....	11
4.5 Werken op hoogte .....	13
4.6 Werken op en bij water .....	13
4.7 Verticaal transport.....	13
4.8 Besloten ruimten .....	13
4.9 Heetwerk .....	14
4.10 Gevaarlijke stoffen.....	15
4.11 Transportbanden .....	15
4.12 Technische eisen machines.....	15
4.13 Voorschriften terreingedeelte toegewezen aan derden.....	16
<b>5 Milieu- en kwaliteitsvoorschriften</b> .....	17
5.1 Milieuvoorschriften .....	17
5.2 Kwaliteitsvoorschriften .....	18
<b>6 Calamiteiten</b> .....	19
6.1 Preventie.....	19
6.2 Handelen in geval van een calamiteit .....	19
<b>7 Overige bepalingen</b> .....	21

## Samenvatting belangrijkste gevaren

- Valgevaar
  - Door hoogte verschillen en opstapjes
  
- Struikelen
  - Door materiaal op het terrein of (gemorst) product
  
- Uitglippen
  - Door water, regen, ijsafzetting, stof of gemorst product
  
- Verdrinken
  - Door te water te geraken
  
- Bresgevaar (instortingsgevaar)
  - Doordat een partij na het wegscheppen niet in een natuurlijke vorm terugkeert maar een ook van nabij 90 graden vormt. Hierdoor ontstaat lawinegevaar met als gevolg beknelling of verstikking. Sommige partijen kunnen door overmatig vochtgehalte ook instorten.
  
- Hangende lasten
  - Door grijpers en ander materiaal dat wordt gehesen aan de kraan of in de werkplaats.
  
- Het water inrijden
  - Door het rijden langs de waterkant
  
- Kruisend verkeer
  - Door groot rijdend materiaal als wielladers, dumpers en trekkers met trailers
  
- Aanrijding
  - Door rijdend materiaal
  
- Blootstelling aan stof
  - Door verwaaiend product
  
- Verstikkingsgevaar
  - Door toegang tot besloten ruimten
  
- Meerdraden
  - Door afmeerdraden die wegspringen of breken op of bij drijfkranen en schepen

## Samenvatting belangrijkste veiligheidsregels

- De opdrachtnemer is verplicht zijn medewerkers in kennis te stellen van alle geldende voorschriften;
- Het is verboden om onder invloed van alcohol en/of stimulerende middelen te werken;
- Roken in gebouwen, rijdend materiaal, drijfkranen en in bio loodsen is verboden;
- De arbeidstijdenwet dient gevolgd te worden, inclusief neven werkzaamheden elders;
- Hou je aan de veiligheidsinstructies, regels en waarschuwingen;
- Iedereen dient zich bij de kiosk of terminal bureau aan te melden;
- Het betreden en verlaten van het terrein mag alleen via de hoofdingang;
- Volg aanwijzingen van de terminalbureau medewerker of ploegleiding op;
- Het niet opvolgen van aanwijzingen kan resulteren in een ontzegging van het terrein;
- Het dragen van een veiligheidshelm, reflecterende kleding en veiligheidsschoenen of laarzen (type S3) op het terrein is verplicht;
- Het dragen van zichtbaarheidsklasse werkkleding te dragen (EN20471 klasse 3) is verplicht;
- Om las, brand of slijpwerkzaamheden uit te voeren is het verplicht om een overall te dragen die beschermt tegen hitte en vlammen (EN ISO 11612:2015) of een lasschoort;
- Bedrijfsvoertuigen, werktuigen en treinen hebben altijd voorrang;
- Het is verboden om op voertuigen mee te rijden anders dan op de daartoe bestemde zit- en staanplaatsen;
- Begin werkzaamheden alleen na operationele- en veiligheidsinstructie te hebben ontvangen;
- Telefoneren en gebruik van de smartphone tijdens het rijden is verboden;
- Voor werkzaamheden met een verhoogd risico is een werkvergunning nodig;
- Op werkplekken met een hoog geluidsniveau (>80dB) moet gehoorbescherming worden gedragen;
- Bij werkzaamheden waarbij gevaar bestaat voor de ogen of het hele gezicht door spetters, vonken, vaste deeltjes, straling, enz. is oogbescherming of gelaatsbescherming verplicht;
- Bij werkzaamheden waarbij stof wordt ervaren is het dragen van een P3 stofkapje of half gelaatsmasker verplicht;
- Het gebruik van een reddingsvest (275N) tijdens werken op of bij het water is verplicht;
- Voor het bedienen van een heftruck is een certificaat verplicht;
- Het werken in besloten ruimten is verboden zonder een werkvergunning en uitdrukkelijke toestemming van OVET;
- Het is verboden om in de directe omgeving van een transportband te komen;
- Bij het laden en lossen in de open lucht wordt de storthoogte beperkt tot minder dan één meter;
- Voorkomen dat stofverspreiding optreedt die op een afstand van meer dan 2 meter van de bron waarneembaar is. (Niet smijten met grijpers, grijper niet over vullen, grijper moet goed sluiten aan de onderkant);
- Als er stofvorming ontstaat, stop de activiteit en roep direct een waterwagen op;
- De afstand tussen wal en schip moet zo klein mogelijk zijn;
- Meldt calamiteiten direct bij de ploegleiding of de betrokken leidinggevende.

## 1 Inleiding en contactgegevens

### 1.1 Inleiding

In dit document worden de belangrijkste voorschriften beschreven die gelden voor derden die werkzaamheden uitvoeren op de terreinen en drijfkranen van OVET B.V.

Achtereenvolgens komen aan bod: algemene verboden en verplichtingen die gelden voor derden (hoofdstuk 2), toegang tot de terminal en verkeer op de terminal (hoofdstuk 3), regels die gelden tijdens werkzaamheden (hoofdstuk 4), regels die voortkomen uit de ISO 9001 en ISO 14001 op gebied van kwaliteit en milieu (hoofdstuk 5), hoe te handelen bij calamiteiten (hoofdstuk 6) en tenslotte de overige bepalingen (hoofdstuk 7).

Als in dit document gesproken wordt over derden dan kunnen onder andere de volgende partijen bedoeld worden:

- Aannemers en onderaannemers
- Contractors
- Bezoekers
- Controleurs, toezichthouders en inspecteurs

### 1.2 Contactgegevens

#### **OVET B.V. Terminal Kaloothaven - Vlissingen**

Havennymer 9401  
Monacoweg 3  
4455 SZ Nieuwdorp (Vlissingen-Oost)  
The Netherlands  
Tel.: **+31 113 672 600**  
E-mail: info@ovet.nl

#### **OVET B.V. Terminal Massagoedhaven - Terneuzen**

Havennymer 1401  
Noorwegenweg 2  
4538 BG Terneuzen  
The Netherlands  
Tel.: **+31 115 676 800**  
E-mail: info@ovet.nl

#### **Contact bij calamiteiten:**

HSSEQ-manager en PFSO  
Tel.: **+31 115 676 829**  
E-mail: mgroen@ovet.nl

**Ploegleiding Terneuzen: +31 6 20138494**

**Ploegleiding Vlissingen: +31 6 20138492**

**Betrokken leidinggevende:** De (contractueel) verantwoordelijke persoon in dienst van OVET

## 2 Algemene verboden en verplichtingen

### 2.1 Algemene verboden

Het is uitdrukkelijk verboden:

- Alcoholhoudende dranken en stimulerende middelen bij je te hebben en/of te gebruiken;
- Onder invloed van alcohol (max. 0,2 promille alcohol) en/of stimulerende middelen bij aanvang van werkzaamheden;
- Zich op de terreinen te begeven/bevinden, terwijl men verkeert onder invloed van een stof, waarvan men weet of redelijkerwijze kan vermoeden, dat een veilig gedrag daardoor nadelig wordt beïnvloed;
- Te roken in gebouwen, rijdend materiaal of drijfkransen.

### 2.2 Algemene verplichtingen en afspraken

De volgende verplichtingen en afspraken gelden voor derden:

- Nederlandse wetgeving t.a.v. veiligheid, gezondheid en milieu is van toepassing;
- De arbeidstijdenwet dient gevolgd te worden;
- Als derde dient u zich ervan bewust te zijn dat vertraging of oponthoud van de werkzaamheden ten gevolge van naleving van onze voorschriften nooit als reden kan gelden voor een te late oplevering of zal leiden tot een tegemoetkoming van OVET in geld of werk;
- Leidinggevend personeel, beveiligingsfunctionarissen en OVET-medewerkers zijn bevoegd corrigerend op te treden m.b.t. derden op eventuele onveilige of milieubelastende situaties of een toegepaste werkmethode. Daarbij heeft de aangesproken persoon de plicht hier direct verandering in aan te brengen;
- Iedereen is verplicht zich te houden aan de veiligheidsinstructies, regels en waarschuwingen;
- De opdrachtnemer is verplicht zijn medewerkers in kennis te stellen van alle geldende voorschriften;
- Voor het gebruik van materialen, machines of gereedschappen, welke eigendom zijn van OVET, moet toestemming zijn verleend door de verantwoordelijke medewerker;
- Als derden schade aanbrengen aan OVET-eigendommen moet dit direct schriftelijk gerapporteerd worden aan de walbaas/voorman/HSSEQ-afdeling.

### 2.3 Kennis en vaardigheden

Derden dienen voldoende kennis en vaardigheden te bezitten om de werkzaamheden efficiënt en veilig (in overeenstemming met wettelijke eisen, richtlijnen van de Arbeidsinspectie) uit te voeren.

Onderstaand is een opleidingsmatrix toegevoegd waarin wordt weergegeven welk niveau van opleiding hoort bij verschillende werkzaamheden/functies. Derden dienen aan dit opleidingsniveau te voldoen. Het loader- en mobiele kraancertificaat zal door OVET worden verstrekt na toetsing van een chauffeur door mentoren van OVET, aan de hand van een checklist.

	Veiligheidsinstructie OVET	Havenwerker	Basisveiligheid	Loader-certificaat	Heftruck-certificaat	Mobiele kraan cert.
Vaste inhuur tremmer	X	O	X			
Vaste inhuur chauffeur	X	O	X	X	XX	
Vaste inhuur machinist	X	O	X		XX	X

- X vereist  
 O gewenst  
 XX alleen indien heftruck wordt bestuurd

### **3 Toegang tot de terminal en verkeersstromen**

#### **3.1 Toegang tot de terminals**

##### **3.1.1 ISPS**

OVET is ISPS-plichtig. Vanuit de havenbeveiligingswet worden regels opgelegd.

- Alle bezoekers melden zich aan;
- Er is een afspraak of aantoonbare reden voor het bezoek;
- Voor het betreden van schepen is de toestemming van de scheepsleiding (SSO) benodigd;
- Vervoermiddelen en bagage kunnen worden onderzocht op inhoud, door een daartoe bevoegde persoon;
- Verscherpte controlemaatregelen kunnen van toepassing zijn voor het betreden van zeeschepen. U wordt vooraf geïnformeerd als er verscherpte maatregelen zijn.

##### **3.1.2 *Algemene toegangsregels***

De volgende algemene toegangsregels zijn van kracht:

- Bij OVET geldt een legitimatieplicht met een geldig legitimatiebewijs met foto;
- Het betreden en verlaten van het terrein mag alleen via de hoofdingang;
- Toegang tot het terrein te voet, met auto of vrachtwagen geschiedt op eigen risico;
- De toegang wordt uitsluitend verleend voor het terreingedeelte waar de werkzaamheden plaatsvinden. Men dient daarbij de aangegeven route te volgen;
- Uitsluitend personen van 18 jaar of ouder mogen werkzaamheden uitvoeren op onze terminals en drijvend materieel;
- Als derde dient u onveilige situaties of onveilig gedrag van OVET-medewerkers direct te melden bij de ploegleiding of de betrokken leidinggevende;
- Leidinggevend personeel en betrokken leidinggevenden zijn gerechtigd om derden de toegang tot het terrein te ontzeggen of hen van het terrein te verwijderen als zij de geldende wettelijke en OVET-regels en -aanwijzingen overtreden of in gebreke blijven bij de navolging van deze punten;
- Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming walinstallaties of drijvend materieel van OVET te betreden.

Men moet de aanwijzingen van de terminalbureau medewerker of ploegleiding opvolgen. Deze aanwijzingen kunnen onder andere betrekking hebben op:

- De te volgen rij- en/of looproute op het terrein;
- De parkeerplaats;
- Afwijkende verkeersregels;
- Het vermijden van obstakels en gevaarlijke situaties.

Het niet opvolgen van aanwijzingen kan resulteren in een ontzegging van het terrein voor een nader te bepalen periode.

##### **3.1.3 *Aan- en afmeldprocedure***

De aanmeldprocedure bij OVET is als volgt:

- Iedere bezoeker dient zich voorafgaand aan een bezoek aan de OVET-terminals via de kiosk bij de ingang aan te melden;
- Als in een groep wordt gereisd moet iedereen in de groep zichzelf aanmelden;
- Via de kiosk wordt een code naar uw telefoon verstuurd waarmee contact wordt gelegd met het Terminal bureau waarbij toegang wordt verleend;
- Bij het terminalbureau wordt de geldende Terminal Regulations en een plattegrond van de terminals uitgereikt;
- Iedere bezoeker dient zich ter plekke op de hoogte te stellen van deze regels;

- Afhankelijk van het type bezoeker zal door het terminalbureau worden bepaald of de bezoeker individueel dan wel onder begeleiding van OVET-personeel de terminal mag betreden;
- Bij betreding van het terrein vanaf het water of via het spoor dient men zich direct bij de dienstdoende walbaas/voorman te melden;
- Bij het verlaten van het terrein dient de bezoeker zich af te melden bij de terminalbureau-medewerker, eventuele PBM worden teruggegeven;

### 3.1.4 Veiligheidspresentatie

Aan derden die regelmatig of langdurig werkzaamheden uitvoeren op het OVET-terrein zal een veiligheidspresentatie voorgelegd worden. Een toets volgt om te verifiëren of de instructies voldoende zijn begrepen. De presentatie kan voor aankomst bij OVET worden afgetoetst of op locatie en moet met goed gevolg worden afgerond.

### 3.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Op de bedrijfsterreinen van OVET is het dragen van een veiligheidshelm, reflecterende kleding en veiligheidsschoenen of laarzen (type S3) verplicht. (m.u.v. de parkeerplaats buiten de hekken en in de kantoren).



Derden die werkzaamheden uitvoeren zijn verplicht om naast de hierboven genoemde PBM's een zichtbaarheidsklasse overall te dragen (EN20471 klasse 3).

Derden die las, brand of slijpwerkzaamheden uitvoeren zijn verplicht om naast de hierboven genoemde PBM's een overall te dragen die beschermt tegen hitte en vlammen (EN ISO 11612:2015) of een lasschort.



Naast bovengenoemde standaard PBM-uitrusting kan het nodig zijn om aanvullende PBM's te dragen. Meer hierover wordt beschreven in hoofdstuk 4.

### 3.3 Verkeer

De volgende verkeersregels gelden op de terreinen van OVET:

- Op de terreinen geldt Wegenverkeerswet, tenzij dit anders is aangegeven;
- Bedrijfsvoertuigen, werktuigen en treinen hebben **altijd** voorrang;
- Communicatie verloopt via portofoon; Een portofoon wordt ter beschikking gesteld door OVET. Het juiste kanaal wordt meegedeeld bij de uitreiking. Na de werkzaamheden wordt de portofoon terug ingeleverd.
- Het parkeren van voertuigen op andere dan de daarvoor aangewezen plaatsen is niet toegestaan;
- Op het gehele terrein geldt een maximumsnelheid van **20 km/h**, tenzij door een bord anders wordt aangegeven; daarnaast dient de snelheid te worden verlaagd als de omstandigheden dat vereisen (bijvoorbeeld bij stof);



- Rijden en lopen over de terreinen buiten de aangegeven toegangswegen is verboden, behalve als de werkzaamheden dit vereisen;
- Het gebruik van ondeugdelijke motorvoertuigen is niet toegestaan;
- Voertuigen, transportmateriaal en hefwerktoelagen mogen alleen worden bestuurd en bediend door hiertoe opgeleid personeel;
- Personeel mag zich alleen vervoeren in voertuigen voor personenvervoer;
- Het is verboden om op voertuigen mee te rijden anders dan op de daartoe bestemde zit- en staanplaatsen;
- Het is uitdrukkelijk verboden om doorgangen, vluchtroutes en brandblusmiddelen te blokkeren.

### 3.4 Veiligheid op het terrein

Incidenten uit het verleden tonen aan dat het van belang is dat een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) wordt uitgevoerd voordat je aan het werk gaat. Dit is de denkwijze waar je bij een afwijking een oplossing bedenkt en toepast. Als er geen oplossing is ga je terug naar de ploegleiding of betrokken leidinggevende om een passende oplossing te zoeken.

Denkwijze LMRA:

- Waar ben ik?
- Wat ga ik doen?
- Wat zijn de omstandigheden?
- Zijn er gevaren voor mijn veiligheid en die van mijn collega's?
- Welke maatregelen moet ik treffen om het werk veilig uit te voeren?

Veilig werken:

- Doe een stapje terug als dat nodig is
- Geen risico's
- Veiligheid gaat voor de productie
- Blijf kritisch

Op de terreinen van OVET rijden grote machines. Het zicht vanuit de grote machines kan erg beperkt zijn. Grote voorzichtigheid is dus vereist. Rijroutes en instructies worden omgeroepen naar personeel op het terrein. Instructies moeten goed opgevolgd worden. Bij twijfel wordt het terminal bureau, de ploegleiding of de betreffende leidinggevende benaderd om veiligheid te verschaffen.

Men dient speciale aandacht te besteden aan laadschoppen, vorkheftrucks, wagons en walkranen. Wees bedacht op het plotseling starten van machines, delen van installaties en voertuigen. Een akoestisch geluid begeleidt het bewegen van machines.

Het is ten strengste verboden om zonder toestemming in de buurt van een draaiende kraan of andere werkzaamheden met machines te komen.

Het betreden van gesloten opslagruimten en het zich bevinden op in opslag zijnde goederen is verboden zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het betreden en verlaten van machines gebeurt zo veel mogelijk op de parkeerplaats voor kantoor. Als het niet anders kan dan de machine op het terrein te betreden of te verlaten dan gebeurt dat:

- Op een goed verlichte plaats;
- Waar geen materiaal ligt waarover gestruikeld of uitgegleden kan worden.

Als bovenstaande niet van toepassing is op die plaats moet een andere plaats worden gezocht of moeten eerst maatregelen getroffen worden om de locatie in orde te maken.

### 3.5 Bebording op terreinen

#### Algemeen

Onderstaand bord wordt gepubliceerd op de terreinen en op drijfkransen en geeft alle geboden, verboden en waarschuwingen op de OVET-terminal aan.



*Algemeen bord met geboden, verboden en advies*

#### Bijzondere risico's

Op de terreindelen waar bijzondere risico's gelden wordt dit aangeduid met een bord. Onderstaand twee voorbeelden.



*Kruisend verkeer met grote machines*



*Inrijdgevaar haven*

## **4 Werkzaamheden**

### **4.1 Werkzaamheden algemeen**

Als derde draagt u de volledige verantwoordelijkheid voor een veilige en milieubewuste uitvoering van de door u te verrichten werkzaamheden. Hierbij gelden de volgende gedragsregels:

- Ga pas werken op de terminal nadat de veiligheidspresentatie met vragenlijst doorlopen en getoetst is;
- Start dagelijkse werkzaamheden enkel na een adequate instructie hierover te hebben ontvangen;
- De treinrails en doorgaande rijroutes moeten vrij blijven van obstakels;
- Transport- en vervoermiddelen, materialen (zoals gasflessen), gereedschappen e.d. moeten zodanig geplaatst worden dat de veiligheid niet in gevaar komt;
- In-, uit-, en doorgangen mogen niet versperd worden;
- Bij het werken op hoogte mag men geen voorwerpen bewust naar beneden laten vallen;
- Het is verboden met werkkleding de stoelen in de kantine te betreden;

Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden kunnen aanvullende afspraken of voorschriften van toepassing zijn.

### **4.2 Bedienen van machines**

Naast de vakbekwaamheid die voor het bedienen van machines aangetoond moet kunnen worden (zoals beschreven in 2.3) gelden onderstaande regels.

- Machines, materieel, etc. moeten conform handleiding bediend worden;
- Het is verboden om waarschuwingen en beveiligingen van machines te verwijderen;
- Telefoneren en gebruik van de smartphone tijdens het rijden is verboden;
- Houdt altijd de communicatieverbindingen open (mobilofoon, portofoon etc.);
- Volg altijd de afgesproken rijroute;
- Draag de veiligheidsgordel in de machines;
- Op OVET-terrein is roken in de machine verboden;
- Meld je steeds op de portofoon als je met de machine in de buurt komt van een andere machine; Luister de portofoon steeds goed uit;
- Blijf zo veel mogelijk uit het manoeuvreergebied van andere machines.

### **4.3 Werkvergunning**

Voor werkzaamheden met een verhoogd risico is een werkvergunning nodig. Werkzaamheden met een verhoogd risico zijn bijvoorbeeld lassen of branden in een bunker of schoonmaken in een tank. De verantwoordelijke OVET-medewerker bepaald bij de voorbereiding van de werkzaamheden of een werkvergunning nodig is. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de werkvergunning met de betrokken medewerkers besproken. Derden zijn verplicht om de voorschriften uit de werkvergunning op te volgen. Bij uitbested werk wordt in overleg met de betrokken leidinggevende bepaald of de werkvergunning van OVET of van de contractor wordt gebruikt.

### **4.4 Aanvullende PBM's**

In 3.2 is de standaard PBM-uitrusting beschreven. Naast deze standaarduitrusting kan het door de aard van de werkzaamheden nodig zijn om aanvullende PBM's te gebruiken. Deze worden hieronder beschreven. Als een werkvergunning van toepassing is worden op de vergunning de aanvullende PBM's aangegeven. In andere gevallen wordt dit aangegeven door de verantwoordelijke OVET-medewerker.

#### **4.4.1 Gehoorbescherming**

Bij OVET zijn werkplekken met een hoog geluidsniveau (meer dan 80 decibel) aangegeven met borden of stickers. Op die plaatsen is het dragen van gehoorbescherming verplicht.

- Oordoppen
- Oorkappen
- Otoplastieken

Opmerking: Otoplastieken zijn persoonlijk en worden daarom niet door OVET aan derden verstrekt.

#### 4.4.2 Gelaatsbescherming

Bij werkzaamheden waarbij gevaar bestaat voor de ogen of het hele gezicht door spetters, vonken, vaste deeltjes, straling, enz. dan is oogbescherming of gelaatsbescherming verplicht. Het te gebruiken beschermingsmiddel is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en dient afgestemd te worden met de verantwoordelijke OVET-medewerker.

Bij een veiligheidsbril op sterkte moeten verwijderbare bescherming kapjes aan de zijkant worden gebruikt.

Middel	Gevaar voor ogen					
	Deeltjes fijn	Deeltjes grof	Spetter	Vonken	Vloeistoffen	Straling
Veiligheidsbril		X				
Slijpbril	X	X	X		X	
Gelaatscherm		X	X	X	X	
Lasbril	X	X	X	X		X
Laskap		X	X	X		X



#### 4.4.3 Ademhalingsbescherming

Veel van de bulkgoederen bij OVET kunnen stof veroorzaken. Door allerlei maatregelen wordt geprobeerd stofvorming te voorkomen. In sommige gevallen kan desondanks toch stof voorkomen op de werkplaats. Het risico van dit stof varieert van hinderlijk tot schadelijk en incidenteel is het stof gevaarlijk voor de gezondheid. Om de werknemer hiertegen te beschermen dient ademhalingsbescherming gedragen te worden. Afhankelijk van de aard en hoeveelheid van het stof en de blootstelling zijn verschillende beschermingsmiddelen toe te passen. Hieronder staan de verschillende typen beschreven die bij OVET gebruikt worden.

##### Stoffiltermasker

Stoffiltermaskers worden vaak toegepast in de vorm van een zogenaamd snuitje (kapje voor neus en mond). Bij OVET worden alleen P3 snuitjes gebruikt. Deze zijn verkrijgbaar in het magazijn. Snuitjes moeten elke dag vernieuwd worden of vaker als dit nodig is.

Naast snuitjes zijn er ook P3 filterbussen voor gebruik in combinatie met een half- of volgelaatsmasker.



##### Gas- en dampfiltermasker

Stoffilters zijn niet geschikt om gas of damp tegen te houden. Voor gassen en dampen zijn filters ontwikkeld met een vulling die de schadelijke dampen en gassen uit de lucht verwijdert voor deze wordt ingeademd. Ook de gas- en dampfilters zijn in verschillende klassen ingedeeld. Elke klasse wordt gekenmerkt met een letter en kleur. De volgende klassen zijn de meest voorkomende:

A (bruin): beschermd tegen organische dampen en oplosmiddelen (bijvoorbeeld thinner);  
B (grijs): beschermd tegen anorganische gassen en dampen (bijvoorbeeld accuzuur);  
E (geel): beschermd tegen zwaveldioxide en waterstofchloride;  
K (groen): beschermd tegen ammoniak.

Naast bovengenoemde enkelvoudige filters bestaan er ook combinatie filters, zoals bijvoorbeeld een ABEKP3 filterbus.



Gas- en dampfiltermaskers zijn alleen verkrijgbaar als filterbus voor gebruik op een half- of volgelaatsmasker. Vol- en halfgelaatsmaskers en filterbussen zijn verkrijgbaar in het magazijn. Advies over het juiste filter kan gevraagd worden aan de afdeling HSSEQ.



Naast de bovengenoemde ademhalingsbeschermingstypen bestaan ademlucht compressoren en perslucht apparaten. Dit betreft specialistische apparatuur waarvoor een opleiding gevolgd moeten worden en een medische keuring geldt en wordt daarom in dit document buiten beschouwing gelaten.

#### 4.5 Werken op hoogte

Voor het werken op een hoogte van 2,5 meter of meer gelden de volgende regels:

- Bij het werken op hoogte dient bij voorkeur zoveel mogelijk gebruik te worden gemaakt van harde afzettingen. Als dit niet mogelijk is, is persoonlijke valbeveiliging verplicht;
- Hoogwerkers of verreikers moeten aantoonbaar de jaarlijkse inspectie hebben gehad en mogen alleen bediend worden door gecertificeerd personeel;
- Gebruik alleen een ladder met stabilisatiebalk als geen veiliger alternatief voorhanden is;
- Het gebruik van een ladder zonder stabilisatiebalk is verboden;
- Zorg ervoor dat materiaal of gereedschap niet kan vallen.

#### 4.6 Werken op en bij water

In de volgende situaties is het dragen van een 275N reddingsvest verplicht:

- Bij sleepactiviteiten (kranen of fenderpontons);
- Bij het op- en afstappen van de aflosvlet;
- Bij het wisselen van lichters;
- Tijdens het ijken van lichters;
- Binnen 2 meter van een vrije kaderand;
- Binnen 1 meter van de pontonrand (tot open oppervlaktewater).



Reddingsvesten zijn beschikbaar in het exploitatie kantoor bij de ploegleiding.

#### 4.7 Verticaal transport

De volgende regels gelden bij verticaal transport:

- Voor het bedienen van een heftruck is een certificaat verplicht. Heftrucks die eigendom zijn van OVET mogen slechts na toestemming van de contactpersoon of leidinggevende gebruikt worden;
- Er mag alleen gebruik worden gemaakt van goedgekeurde en gecertificeerde hijsmiddelen;
- Zorg ervoor dat het gebied waarboven de last zich kan bevinden, is afgezet;
- De uitvoerende machinist is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het hijsen;
- Zorg ervoor dat geen losliggend materiaal op de te heffen last ligt;
- Zorg voor goede communicatiemiddelen als er geen direct zicht op de last is.

#### 4.8 Besloten ruimten

Een besloten ruimte is een ruimte met een of meer van de onderstaande kenmerken:

- Gesloten of deels open;



- Beperkte toegangs- en vluchtwegen;
- Niet ontworpen voor het verblijf van personen;
- Beperkte bewegingsruimte.

In een besloten ruimte is een verhoogd risico op bijvoorbeeld verstikking, explosie, uitglijden of vergiftiging. Als door derden in een besloten ruimte gewerkt moet worden zal dit vooraf bekend worden gemaakt en is een OVET-werkvergunning verplicht. Zie 4.2 voor uitleg over werkvergunningen. De belangrijkste regels voor het werken in besloten ruimten zijn:

- De besloten ruimte wordt vooraf opengemaakt en voldoende geventileerd;
- De ruimte dient gemakkelijk toegankelijk en te verlaten zijn;
- Er is een mangatwacht bij de toegang tot de ruimte;
- Een besloten ruimte mag pas betreden worden als deze is vrijgegeven door de gasmeetdeskundige van OVET. Een vrijgegeven besloten ruimte is voorzien van een geel label;
- Tijdens de werkzaamheden is een continu werkend gasmeettoestel verplicht;
- Bij het betreden van opslagloodsen is het gebruik van een gasmeettoestel verplicht;
- De verlichting mag op maximaal 50 Volt wisselspanning werken;
- Het elektrisch materieel (220/230V) wordt per toestel aangesloten op een kleine scheidingstrafo met bescherming;



- Blusmiddelen zijn voorhanden en goed bereikbaar;
- Gebruik de juiste voorgeschreven PBM's (denk aan brandvertragende kleding, laslaarzen, handschoenen, helm, bril, ademhalingsbescherming);
- Na afloop van de werkzaamheden wordt het afval ingezameld, de gereedschappen schoongemaakt, vindt afmelding plaats en wordt de vergunning beëindigd;

Naast bovenstaande belangrijkste regels gelden nog een aantal specifieke regels die uitgewerkt zijn in een OVET-werkinstructie. Hiervan worden derden op de hoogte gesteld voorafgaand aan de werkzaamheden.

Een gasmeettoestel wordt voorafgaand aan de werkzaamheden ter beschikking gesteld.

#### 4.9 Heetwerk

Onder heet werk wordt verstaan werkzaamheden waarbij open vuur of vonken vrijkomen (bijvoorbeeld lassen, slijpen en afbranden). Voor heet werkzaamheden op risicovolle plaatsen (bijvoorbeeld lassen aan boord van schepen) is bij OVET een werkvergunning verplicht. Indien door derden heet werkzaamheden op risicovolle plaatsen uitgevoerd moeten worden zal dit vooraf bekend worden gemaakt. Zie 4.2 voor uitleg over werkvergunningen. De belangrijkste regels voor heetwerk zijn:

- Alle brandbare materialen in de omgeving (5 m) worden verwijderd, afgedekt of afgeschermd; Leidingen of tanks met brandstof worden leeggelaten of dichtgemaakt; Vloeren en/of bilge worden schoongemaakt;
- Blusmiddelen zijn beschikbaar en goed bereikbaar;
- De juiste PBM's worden gebruikt (denk aan o.a. brandvertragende kleding, laslaarzen, handschoenen, laskap, slijpbril, gehoorbescherming en ademhalingsbescherming);
- De werkplek is voldoende afgezet en voorzien van signalisatie, gaten in vloer zijn beschermd tegen invallen;

- Zorg dat gasflessen tegen omvallen geborgd zijn;
- Zorg dat gasflessen in de buitenlucht of in een goed geventileerde ruimte worden opgeslagen;
- Zorg dat gasflessen tegen aanrijden zijn beveiligd;
- Uitvoerende(n) zorgen voor orde en netheid op de werkplek;
- Na afloop van de werkzaamheden wordt het afval ingezameld, de gereedschappen schoongemaakt, vindt afmelding plaats en wordt de vergunning beëindigd.

#### 4.10 Gevaarlijke stoffen

Het kan voorkomen dat met gevaarlijke stoffen gewerkt moet worden. Dit kunnen gevaarlijke stoffen zijn die OVET ter beschikking stelt (bijv. technische spray bij onderhoud of verf voor schilderwerkzaamheden) of gevaarlijke stoffen die derden zelf meenemen. Onderstaand staan regels beschreven voor het werken met gevaarlijke stoffen.

- Het meenemen en opslaan van gevaarlijke stoffen is alleen mogelijk in overleg met de betrokken leidinggevende en/of de afdeling HSSEQ;
- Gevaarlijke stoffen moeten in de originele en gesloten verpakking worden opgeslagen volgens PGS15 en voorzien van de juiste CLP-gevaarsymbolen;
- Voorkom dat milieugevaarlijke stoffen in het milieu terecht komen door bijvoorbeeld gebruik van lekbakken of dubbelwandige bescherming.

Voor gevaarlijke stoffen die door OVET ter beschikking worden gesteld kunnen Veiligheidsinformatiebladen (VIB) opgevraagd worden bij de afdeling HSSEQ.

#### 4.11 Transportbanden

Bij OVET wordt veel gewerkt met transportbanden. Vanwege de aard van deze machines geldt een verhoogd veiligheidsrisico ten aanzien van het werken in de nabijheid van een transportband. De volgende regels dienen strikt opgevolgd te worden:

- Het is verboden om in de directe omgeving van een transportband te komen;
- Het is verboden om van een transportband monsters te nemen of anderszins goederen af te halen;
- Alleen in noodgevallen mogen machines en/of transportbanden worden gestopt door middel van de noodknop of het noodkoord;
- Plaats geen gereedschap of andere materialen op de transportbanden. Dit kan de band ernstig beschadigen.

#### 4.12 Technische eisen machines

Alle op OVET-bedrijfsterreinen en drijvende installaties in te zetten machines dienen ten minste te voldoen aan de volgende (technische) eisen:

- CE-verklaring;
- Geldige jaarlijkse BMWT-keuring + sticker op installatie;
- Jaarlijkse keuring van hef- en hijsmiddelen;
- Alle geldende wettelijke voorschriften en richtlijnen;
- Alle verklaringen en keuringsrapporten indien gewenst opvraagbaar;
- Ruimmachines dienen voor wat betreft het hijsen te voldoen aan door OVET gestelde eisen.

Bij inhuur van machines en hulpwerktuigen dient de opdrachtnemer, ten laatste bij aflevering, een "Checklist inhuurmaterieel" te verstrekken. OVET is gerechtigd om de technische staat en bijbehorende documenten op te vragen en bij constatering van afwijkingen en/of tekortkomingen machines te weigeren.

Een door OVET ingehuurde opdrachtnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van alle door hem in te zetten machines, hulpwerktuigen, gereedschap, materiaal etc. ongeacht of deze toebehoren aan onderaannemers of derden (inhuur).

#### **4.13 Voorschriften terreingedeelte toegewezen aan derden**

Voor derden die langere tijd op het OVET-terrein werkzaamheden uit moeten voeren kan het nodig zijn een gedeelte van het terrein ter beschikking te stellen. Bijvoorbeeld voor opslag van materialen en machines of het plaatsen van een onderkomen (keet). Voor het in gebruik hebben van een terreingedeelte gelden de volgende regels:

- Derden dienen zorg te dragen voor het schoonhouden van het aan hen toegewezen gedeelte van het OVET-terrein;
- Afval en materialen dienen ordelijk en zo te worden opgeslagen dat deze geen obstakel vormen voor de gangbare loop- en rijroutes en niet kunnen wegwaaien;
- Er dienen maatregelen te worden genomen ter voorkoming en bestrijding van brand;
- Er dienen maatregelen getroffen te worden ter voorkoming van stofvorming, dit in samenwerking met afdeling HSSEQ, exploitatie of technische dienst;
- Er dienen in het onderkomen EHBO/BHV-middelen aanwezig te zijn;
- In het onderkomen dient een exemplaar van deze documenten aanwezig te zijn;
- Bij gebruik van gevaarlijke stoffen dient voor een juiste opslag gezorgd te worden.



## 5 Milieu- en kwaliteitsvoorschriften

### 5.1 Milieuvoorschriften

Milieuzorg staat bij OVET hoog in het vaandel. Wij zijn ons bewust van de milieubelasting die onze activiteiten met zich meebrengen. We verwachten van derden een actieve bijdrage aan ons streven om de milieubelasting tot een minimum te beperken.

Als derde draagt u de volledige verantwoordelijkheid voor een milieubewuste uitvoering van de door u te verrichten werkzaamheden. Onderstaand staan de voorschriften die daarbij horen, opgesomd per belangrijkste activiteit die door derden wordt uitgevoerd.

#### Algemeen

- Scheid afval en voer deze af in de daartoe aangewezen containers;
- Voorkom vervuiling van de bodem. Apparatuur waarbij lekkage van bodem verontreinigende stoffen kan optreden moet zijn opgesteld op een vloeistofdichte vloer of er dient een lekbak te worden gebruikt;
- Voorkom energieverstopping, stofverspreiding en geluidshinder.

#### Overslag met walkranen

- Voorkomen dat stofverspreiding optreedt die op een afstand van meer dan 2 meter van de bron waarneembaar is:
  - Niet 'smijten' met grijpers;
  - Grijpers en laadruimen niet overvullen;
  - Zorgen dat grijper tijdens zwenkbeweging niet open of dicht gaat;
  - Onderkant grijper gesloten tijdens zwenkbeweging (uitgezonderd poliep);
  - Voor elk overslagproduct de meest geschikte grijper gebruiken;
  - Grijpers gebruiken in goede staat en goed onderhouden;
  - Bij beschadiging/ lekken grijper, grijper direct vervangen/ repareren.
- Bij het laden en lossen in de open lucht wordt de storthoogte beperkt tot minder dan één meter;
- De werkzaamheden worden gestopt als ondanks getroffen maatregelen zichtbare stofverspreiding optreedt die op een afstand van meer dan 2 meter van de bron waarneembaar is. Roep direct de spuitwagen op.
- Voorkomen dat goederen in een oppervlaktewaterlichaam geraken:
  - Morsvrij trachten te draaien door gerichte opleiding en training;
  - Nooit over open water draaien. Indien aanwezig, draaien over morsvoorzieningen;
  - Verwijderde opslagresten niet op het oppervlaktewater lozen.
- De afstand tussen wal en schip is zo klein mogelijk;
- Het overslaan van goederen behorend tot de stuifklasse S1, S2 en S3 vindt plaats met deugdelijke en van de bovenkant afgesloten grijpers;
- Op de kade tot 5 meter uit de kaderand vindt geen opslag van goederen plaats;
- Schoonmaken van grijpers wordt zo uitgevoerd dat overslagrestanten of spelwater niet in het oppervlaktewater geraken;
- Goederen worden afdoende bevochtigd, zo mogelijk vooraf, of de stofemissie van goederen wordt met een nevelgordijn tegengegaan;
- Anticiperen op meteorologische omstandigheden. De werkzaamheden hoeven niet te worden gestopt of mogen worden hervat als door het treffen van maatregelen geen visueel waarneembare stofverspreiding en/of mors van goederen ten gevolge van de weersomstandigheden optreedt. Dit kan alleen gebeuren onder verantwoording van de walbaas;

#### Verplaatsen met laadschoppen of dumpers

- Voorkomen dat stofverspreiding optreedt die op een afstand van meer dan 2 meter van de bron waarneembaar is:
  - Maximumsnelheid 15 km/u bij en voorlangs kantoor en 30 km/u op dumperroutes;

- Bij de buitenopslag van goederen wordt stofverspreiding voorkomen door middel van bevochtiging met water of afdekken met korstvormer;
- Wegen, kaden en open terreingedeeltes zo vaak als nodig schoonmaken.
- Bij het laden en lossen in de open lucht wordt de storthoogte beperkt tot minder dan één meter;
- Steile kanten aan partijen moeten voorkomen worden; Graaf partijen van 1 zijde af en laat na afgraven opnieuw korstvormer aanbrengen;
- Transportbanden moeten op een hoogte van 5 meter en meer afgeschermd zijn tegen wind; Vast opgestelde storttrechters moeten aan 3 zijden zijn voorzien van windschermen, of van een doelmatig werkende watersproei-installatie;
- Ruim mors op rondom partijen direct na de op- en/of overslag; Mors naast en onder de transportband minimaal dagelijks opruimen;
- Terrein langs de inrichtingsgrens een berijdbaar pad voor de spuitwagen van 4 meter breed vrijhouden;
- Anticiperen op meteorologische omstandigheden. De werkzaamheden hoeven niet te worden gestopt of mogen worden hervat als door het treffen van maatregelen geen visueel waarneembare stofverspreiding en/of mors van goederen ten gevolge van de weersomstandigheden optreedt. Dit kan alleen gebeuren onder verantwoording van de walbaas.
- De werkzaamheden worden gestopt als ondanks getroffen maatregelen zichtbare stofverspreiding optreedt die op een afstand van meer dan 2 meter van de bron waarneembaar is. Roep direct de spuitwagen op.

Voor alle (bulk)producten is een Veiligheidsinformatieblad (VIB) en een uittreksel van het VIB beschikbaar bij ploegleiding of betrokken leidinggevende en de HSSEQ-afdeling. Hierin staan onder andere maatregelen die genomen moeten worden om milieuverontreiniging te voorkomen.

## 5.2 Kwaliteitsvoorschriften

OVET levert een constante hoge kwaliteit en kan flexibel inspelen op de wensen van klanten. Van groot belang hierbij is de vakkundigheid van het personeel en bedrijfszekere machines en installaties. In dit kwaliteitsproces is een goede relatie en communicatie met onze externe partijen van groot belang. Om de kwaliteit te waarborgen gelden de volgende regels:

- Bij aanvang dienst: machine controleren op schade, evt. schade doorgeven aan ploegleider/walbaas/inspecteur;
- Controleer aan de hand van het bordnummer of juiste partij behandeld wordt;
- Draag zorg voor een bord met het juiste partijnummer in de lading bij het aanmaken van een nieuwe partij;
- Draag zorg voor schone grijpers/ laadschopbakken bij verplaatsen/verladen van gewassen/gezeefd product;
- Schep bakken dusdanig vol dat er tijdens verplaatsingen geen mors op de rijpaden ontstaat Vermijd het rijden met wielen in gewassen/gezeefd product;
- Sla partijen op minimaal 1 meter afstand van de voeten van andere partijen op;
- Ruim partijen na in- of afslag rondom op; Verwijder mors op de rijpaden en mors over de betonbalken heen;
- Na einde dienst: verplaatsingslijst invullen, machine aftanken en schoon achterlaten.

## 6 Calamiteiten

We spreken over een calamiteit als een onvoorziene gebeurtenis plaatsvindt met schade voor mens en/of milieu als gevolg. Voorbeelden van een calamiteit zijn:

- Brand door lassen of slijpen;
- Verontreiniging water of bodem door lekkage olie.

Vanzelfsprekend dienen calamiteiten zoveel mogelijk voorkomen te worden. Daarom gelden bij OVET preventieve maatregelen. Als onverhoopt toch een calamiteit plaatsvindt gelden regels om op dat moment correct te kunnen handelen. In de paragrafen hieronder staan de belangrijkste regels opgesomd. Voor meer informatie is het Bedrijfsnoodplan op te vragen en in te zien bij het terminalbureau en de afdeling HSSEQ.

### 6.1 Preventie

- Onveilige situaties moeten direct gemarkeerd worden en doorgegeven aan de ploegleiding of betrokken leidinggevende. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd;
- Derden moeten (bijna-) ongevallen die plaatsvinden op de OVET-terminals schriftelijk rapporteren aan de ploegleiding of betrokken leidinggevende en de HSSEQ-afdeling, zodat dit vastgelegd kan worden ter lering.

### 6.2 Handelen in geval van een calamiteit

Om goed voorbereid te zijn op calamiteiten, gelden de volgende regels:

- Brandkranen en hydranten of straatpotten moeten altijd voor de brandweer bereikbaar zijn en blijven. Brandblussers dienen bereikbaar te zijn;
- Derden dienen zich te vertrouwen met de locatie van blusmiddelen, vluchtwegen en verzamelplaatsen. De toegang tot deze middelen mag niet worden geblokkeerd.
- Derden dienen vertrouwd te zijn met het gebruik van brandblusapparatuur, blusdekens en nooddouches;
- Brandstof en olielekage bestrijdingsmiddelen zijn beschikbaar in de werkplaats en op de drijfkransen.

In geval van een calamiteit gelden de volgende drie regels:

1. Blijf rustig, schat de situatie in en breng jezelf in veiligheid;
2. Meld de calamiteit;
3. Volg de instructies van het OVET-personeel.

#### **Melden calamiteit**

Alle incidenten (ongeval, brand, lekkage, enz.) dienen onmiddellijk te worden gemeld bij de dienstdoende ploegleiding, de betrokken leidinggevende of de HSSEQ-manager/ PFSO.

#### **Opvolgen instructies**

Instructies van het OVET-personeel om de werkplek te verlaten dienen altijd opgevolgd te worden, ook als een calamiteit nog niet heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld bij dreiging gevaar).

OVET beschikt over een bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie. In geval van een calamiteit dienen de instructies van het BHV-team strikt opgevolgd te worden.

In geval van een grote calamiteit (bijvoorbeeld brand) treedt het evacuatieplan in werking. Daarbij dient iedereen naar de verzamelplaats te gaan, te herkennen aan het groene bord.

Locatie Vlissingen: de verzamelplaats bevindt zich tegenover het kantoor.



Locatie Terneuzen: de verzamelplaats bevindt zich bij de fietsenstalling nabij de hoofdingang.



## **7 Overige bepalingen**

### **Aansprakelijkheid**

Iedereen die zich ophoudt op de terreinen, installaties of op de daaraan gemeerd liggende schepen en/of drijvende werktuigen:

- Bevindt zich daar met de bij hem behorende vervoersmiddelen en goederen geheel voor eigen risico. OVET B.V. of de door haar te werk gestelde personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade;
- Geeft daardoor aan de inhoud van deze overeenkomst te kennen en te aanvaarden, alsook te aanvaarden dat door OVET B.V. voor zover als nodig, tevens steeds een beroep kan worden gedaan op de Algemene Op- en Overslagvoorwaarden van OVET B.V.

### **Overige bepalingen**

- Met inachtneming van het hiervoor beschrevene dient eenieder, die zich op de terreinen begeeft of bevindt, zich zodanig te gedragen dat daardoor de algehele veiligheid van personen en goederen niet in gevaar wordt gebracht;
- In alle gevallen kunnen aanvullende regels van toepassing zijn.
- Naast de Veiligheids-, gedrags- en milieuvoorschriften van OVET zijn zowel de "Algemene Inkoopvoorwaarden" als de "Aanvullende voorwaarden inzake opdrachten en het aannemen en uitvoeren van werkzaamheden op bedrijfsterreinen en/of (drijvende) installaties ten behoeve van de opdrachtgever" van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot het uitvoeren van opdrachten en/of het aannemen en uitvoeren van werk door leverancier op de terreinen en installaties van OVET.
- Voor de toepassing van deze voorwaarden dient men onder personeel van leverancier mede te verstaan derden die door leverancier bij uitvoering van de overeenkomst(en) zijn betrokken.

### **Niet nakomen van voorschriften**

Bij het niet nakomen van voorschriften, opdrachten of aanwijzingen, met name betreft veiligheid, hygiëne en verkeer behouden wij ons het recht voor om:

- De betrokken persoon van de terreinen van onze ondernemingen of drijvende installaties te doen verwijderen en de verdere (eventuele toekomstige) toegang tot onze terreinen en installaties te ontzeggen;
- Het onderhavige werk te doen stoppen zonder op enigerlei wijze aansprakelijkheid te aanvaarden voor eventueel hieraan voor betrokkenen of hun opdrachtgever verbonden consequenties.

### **Vrijwaring**

De opdrachtnemer verbindt zich om OVET te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, eigen Werknemers van OVET daaronder begrepen, tot schadevergoeding, indien deze aanspraken verband houden of kunnen houden met handelingen en/of werkzaamheden van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade en kosten daaruit voortvloeiende.

### **Niet-naleving**

1. Niet-naleving van de Veiligheids-, milieu- en gedragsvoorschriften derden/Algemene Inkoopvoorwaarden en bepalingen wordt gemeld bij de Afdeling Inkoop.
2. De Afdeling Inkoop neemt, indien nodig, contact op met de leverancier om de afwijking af te stemmen.
3. De afwijking wordt in het leveranciersdossier opgenomen.